

Rhenodecor Imprägniergrund

Rhenocoll Lösemittel-Klassik Produkt
Art.-Nr.: A 3070

Spezifikation: Holzschutzgrundierung, Lösemittelprodukt, farblos. Für Hölzer im Außenbereich mit statischer Beanspruchung ohne Erdkontakt. Auch im Innenbereich für Dachstühle, Fertiggbau, Verschalungen. Nicht für den sonstigen Innenbereich. Nicht für Hölzer, die mit Futtermitteln oder Lebensmitteln in Kontakt kommen. Frei von bioziden Wirkstoffen.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen oder Tauchen, Spritzen in stationären Anlagen. Handwerkliche Verarbeitung. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Lieferform/Farbton: Farblos

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer

Weiterbehandlung: Schichtbildende Lasuren (lösemittelbasiert und wasserbasiert), speziell die Rhenocoll „Klassik“ Beschichtungsprodukte sowie die Rhenocoll „Premium“ Systemprodukte.

Verbrauch: 120 – 160 ml/m²

VOC 2010: Kat. H / Basis Lb / Max Wert 750 g/L / IST Wert 699 g/L

Anwendungshinweis: Zu behandelnde Hölzer müssen mindestens halbtrocken sein. Untergrund muss sauber sein. Farbreste entfernen. Einbringung in mindestens 2 Arbeitsgängen, Trockenrisse besonders sorgfältig behandeln. Präparat ist nach Trocknung geruchlos. Räume während und nach Verarbeitung gut belüften. Kunststoff, Gummi, bituminöse und sonstige Materialien abdecken. Unter Normalbedingungen (20°C, 65 % relative Luftfeuchte) nach 24 Stunden überstreichbar. Je nach Holzart, Temperatur und Witterung ist eine Verzögerung der Trocknung möglich. Dekorative Weiterbehandlung mit Rhenodecor-Produkten oder Rhenocryl-Lasuren und Lacken. Tauchgefäße verschließen, längere Lagerung im Originalgebinde mit luftdichtem Verschluss. Geeignete Arbeitsgefäße verwenden.

Reinigung der Arbeitsgefäße: Mit Rhenodecor-Verdünner oder Verdünner 140/1400

Lagerung: Gebinde gut verschließen, frostfrei, trocken

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitshinweis: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

750 ml Dose
2,5 l Eimer
5 l Eimer
30 l Hobbock

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.