

**Rhenocoll Super-DD-Siegel**, Holzlack, farblos  
Rhenocoll Lösemittel-**Premium** Industrieprodukt  
**Art.-Nr.: A 4230**

**Spezifikation:** Zweikomponentenlack auf Basis Polyurethan, gebrauchsfertig nach dem Abmischen mit Härter. Schnelle Trocknung, Schleifbarkeit und Stapelfähigkeit. PVC-fest. Mit sehr guter Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung, hat sehr gute Fülleigenschaft. Für die besonders hochwertige Veredelung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Sitzmöbeln, Tischen, Labor- und Schulmöbeln, Ladenbau. Unempfindlich gegen eine Vielzahl von Einflüssen, unter anderem gegen Wasser, Schmutz, Öl, Fett (verschiedene Lösungsmittel, auch Aceton, Tinte, verdünnte Säuren, Laugen).

**Anwendung:** Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen.  
Muss zur Verarbeitung mit Härter gemischt werden.  
Mischung: 1 Teil Super-DD-Härter 4004 mit 10 Teilen Super-DD-Siegel  
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Ausrüstung:** keine Konservierungsmittel.

**Lieferform/Farbton:** Transparent, farblos

**Glanzgrade:**

Standardglanzgrad: Nr.: 5014 = seidenmatt

Sonderglanzgrade: Nr.: 5010 = glänzend    Nr.: 5012 = seidenglänzend    Nr.: 5017 = matt

**Untergrund:** Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere und Plattenmaterial aus Holz, Spanplatten, MDF.

**Weiterbehandlung:** Super-DD-Siegel kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

**Verdünner:** Verdünner 140 /1400

**Verbrauch:** 150 ml/m<sup>2</sup> je Spritzgang

**VOC 2010:** entfällt

**Kennzeichnung:**

GefStoffV: UN 1263 Farbe, 3, II, ADR

**Sicherheitshinweise:**

F                    Leichtentzündlich  
Xn                  Gesundheitsschädlich  
enthält            Toluol

**R-Sätze:**

- 11 Leichtentzündlich  
20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.  
36 Reizt die Augen und die Haut.  
48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.  
63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.
- S-Sätze:**
- 53 Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.  
13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.  
33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.  
36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.  
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

**Lagerung:**

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C

**Liefergebände:**

Super-DD-Siegel	Super DD-Härter 4004
5 ltr. Kanister	500 ml Flasche
30 ltr. Hobbock	3 ltr. Kanister
200 ltr. Fass	30 ltr. Hobbock

**Entsorgung:**

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. ( AVV- Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

**Ökologie:**

Wassergefährdungsklasse: WGK 2

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.