

### Rhenocoll ALGIN- EX, Reiniger, Algenentferner für Außen, Konzentrat

**Art.-Nr.: A 2602**

**Spezifikation:** Hochkonzentrierter umweltverträglicher Reiniger, zur Reinigung von Flächen im Außenbereich. Fungizides und algizides Mittel zur Vorbehandlung von pilz- und algenanfälligen Flächen, wasserverdünnbar, frei von Schwermetallen und Phenolen, nicht toxisch, leicht zu verarbeiten. Mit Langzeitschutz gegen Pilz-, Schimmel-, Moos- und Algenbefall, hohes Eindringvermögen bei gleichzeitiger Verfestigung des Untergrundes. Anwendung z.B. auf Naturstein, Dachziegel, Beton, Gehwegplatten, Holzoberflächen, Terrassen, Zäune, Sichtwände, etc.. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Einwirkzeit:** 24 Stunden

**Ergiebigkeit:** ca. 10 m<sup>2</sup> / Liter bei einmaligem Anstrich.

**Anwendung:** Rhenocoll ALGIN EX wird mit Wasser verdünnt im Verhältnis:  
1:1 (1 Teil Algin Ex + 1 Teil Wasser) bei starker Verschmutzung  
1:4 (1 Teil Algin Ex + 4 Teile Wasser) bei schwacher Verschmutzung

**Lagerung:** Mindestlagerstabilität beträgt 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl, aber frostfrei lagern.

**VOC 2010:** entfällt

**Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** GEFAHR; H314, H318

**GGVS/ADR:** Kein Gefahrgut

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

#### **Liefergebinde:**

5 ltr. Kanister  
25 ltr. Kanister

#### **Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.