

Aqua-Haftgrund, GA 11- F, Farblos, Grundierung, Konzentrat
Art.-Nr.: A 2512

Spezifikation: Farblose Grundierung mit Struktur, zur Verbesserung der Haftung, für Innen und Außen, trocknet transparent auf, Verbessert die Haftung zwischen dem Untergrund und einem neuen Anstrich oder Putz. Hilft die Spannung beim Trocknen aufzunehmen und ein Abplatzen zu vermeiden. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Applikation: Streichen, Rollen.

Farbton: farblos.

Untergrund: Für nicht saugende Untergründe. Auf Altanstrich, wasserbasiert oder ölbasiert.

Folgeaufbau: Wand und Fassadenfarbe, Putze.

VOC 2010: Kat H /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 12g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung: muss 1: 1 mit Wasser vermischt werden
Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Ergiebigkeit: ca. 10,0 m²/liter. Stark saugende Oberflächen entsprechend weniger
Trockenzeit: Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 1-2 Std.
Überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

General hint: Stir before use or long breaks. Do not mix in solvent products.

Allgem. Hinweis: vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit

lösemittelhaltigen Produkten mischen.

Flammpunkt: keiner

Gefahrenklasse: keine Kennzeichnung

VbF: entfällt,

Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig,

GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig

Beschichtungsaufbau:

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten.

Lagerung:

Im Originalgebinde nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Liefergebinde:

1 Liter Dose
5 Liter Eimer
25 Liter Kanister
150 Liter Fass

Entsorgung:

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. (AVV- Abfallschlüssel Nr. 030202). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

Ökologie:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitshinweis:

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.